

























ANFRAGEFORMULAR:

Anschlagketten DIN EN 818-4, Schmiedeteile nach DIN EN 1677, Güteklasse 10, komplett montiert

EINSTRANG						ZWEISTRANG						
TRAGFÄHIGKEIT:		LÄNGE:		ANZAHL:		TRAGFÄHIGKEIT:		LÄNGE:		ANZAHL:		
												
Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	1GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	1GK10-SWH komplett montiert, Nutzlänge 1 m mit Drehhaken	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*	Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	2GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	2GK10-SWH komplett montiert, Nutzlänge 1 m mit Drehhaken	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*	
90°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	0 bis 45°	45 bis 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.400	6	A01364-I	A00418-I	A01370-I	A01376-I	2.000	1.400	6	A01382-I	A00485-I	A01388-I	A01394-I
2.500	8	A01365-I	A00420-I	A01371-I	A01377-I	3.550	2.500	8	A01383-I	A00487-I	A01389-I	A01395-I
4.000	10	A01366-I	A00421-I	A01372-I	A01378-I	5.600	4.000	10	A01384-I	A00488-I	A01390-I	A01396-I
6.700	13	A01367-I	A00422-I	A01373-I	A01379-I	9.400	6.700	13	A01385-I	A00489-I	A01391-I	A01397-I

DREISTRANG						VIERSTRANG							
TRAGFÄHIGKEIT:		LÄNGE:		ANZAHL:		TRAGFÄHIGKEIT:		LÄNGE:		ANZAHL:			
													
Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	3GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	3GK10-SWH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*	Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	4GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	4GK10-SWH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*		
0 bis 45°	45 bis 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	0 bis 45°	45 bis 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
3.000	2.100	6	A01400-I	A00552-I	A01406-I	A01412-I	3.000	2.100	6	A01418-I	A00619-I	A01424-I	A01430-I
5.300	3.800	8	A01401-I	A00554-I	A01407-I	A01413-I	5.300	3.800	8	A01419-I	A00621-I	A01425-I	A01431-I
8.000	6.000	10	A01402-I	A00555-I	A01408-I	A01414-I	8.000	6.000	10	A01420-I	A00622-I	A01426-I	A01432-I
14.000	10.000	13	A01403-I	A00556-I	A01409-I	A01415-I	14.000	10.000	13	A01421-I	A00623-I	A01427-I	A01433-I

Zutreffendes bitte ankreuzen. Maß L = Nutzlänge. Bei Bestellung bitte angeben! * Verkürzungen, bestehend aus 5 Gliedern Kette und Verkürzungshaken mit Gabelkopf. Weitere Abmessungen oder Endbestückungen auf Anfrage.

Firma:

Telefon:

Ansprechpartner:

Fax:

Straße:

E-Mail:

PLZ, Ort:

PLANETA-Hebetechnik GmbH
 Wienerstraße 114 Objekt B
 2483 Ebreichsdorf
 Österreich / Austria
 Telefon: +43 (0) 2254 75069-11
 Telefax: +43 (0) 2254 75069-89
 info@planeta-hebetechnik.at
 www.planeta-hebetechnik.at



PLANETA